

高性能水溶性洗浄剤

CLEANER シリーズ

「CLEANER シリーズ」は、弱アルカリ性の洗浄剤で、重金属（クロム、鉛、亜鉛、水銀など）・フェノール・亜硝酸ナトリウム・リン酸塩・ホウ酸・PCBなどの有害物質を含まず、安全性に優れた高性能水溶性洗浄剤です。

特 性

1. CLEANER H-10

- ①常温で効果的な洗浄能力が発揮されますので、温度によるワークの影響を抑えることができます。また、エネルギーの節減及びコストダウンにも貢献します。
- ②冷水に対しても容易に溶解しやすく、作業性に優れています。
- ③主として鉄・鋳物部品のスプレー洗浄・一時防錆に使用可能です。
- ④非鉄組み込み部品のスプレー洗浄・一時防錆にも使用可能です。

2. CLEANER H-20

- ①特殊な界面活性剤を主体にした洗浄防錆剤であり、温度をかけて使用しますので洗浄力に優れています。(加温タイプ)
- ②鉄鋼及び非鉄金属の脱脂洗浄用として、特にアルミニウム及びアルミニウム合金の洗浄に優れています。
- ③消泡性に優れているので、バブリング・スプレー・シャワー・超音波洗浄に使用できます。

3. CLEANER H-20D

- ①特殊な界面活性剤を主体にした洗浄防錆剤であり、温度をかけて使用しますので洗浄力に優れています。(加温タイプ)
- ②鉄鋼及び非鉄金属の脱脂洗浄用として、特にアルミニウム及びアルミニウム合金の洗浄に優れています。
- ③消泡性に優れているので、バブリング・スプレー・シャワー・超音波洗浄に使用できます。
- ④上記CLEANER H-20の環境対策製品（P R T R非該当）です。

		CLEANER H-10	CLEANER H-20	CLEANER H-20D
外 観	原 液	淡黄色・液体	淡黄色・液体	淡黄色・液体
	希釈液	透 明	透 明	透 明
p H		10.7 (2%)	11.8 (3%)	12.5 (3%)
比 重 原 液		1.08	1.06	1.12
使 用 濃 度		0.5~3.0%	1.0~5.0%	1.0~5.0%
使 用 温 度		常温~80℃	40~80℃	40~80℃

山光油業株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-6 内神田0Sビル9階
TEL 03-3253-7451 FAX 03-3253-7455