

Curtagil 40/60 NEAT-CF

カータジル 40/60 NEAT-CF

不水溶性塑性加工油剤

【製品概要】

カータジル40/60NEAT-CFは高精製化されたベース油に特殊添加剤をバランスよく配合した、硫黄不活性型、**塩素系極圧添加剤不含**の塑性加工油です。

高速加工および高負荷加工でも油膜が切れにくく、加工精度・仕上面精度が向上すると共に工具寿命を延長し、特に金型の精度を長時間維持します。

また、塩素系極圧添加剤不含ですので発がん物質ダイオキシンを発生させる心配はありません。

【製品性状】

品名 / 項目	40NEAT-CF	60NEAT-CF	単位
液の種類	不水溶性塑性加工油剤		—
外観	赤褐色液体		—
密度 (15℃)	0.91	0.92	g/cm ³
引火点 (C.O.C)	205	210	℃
動粘度 (40℃)	50	100	mm ² /s
銅板腐食 (100℃/1h)	1a	1a	—

【用途】

- ・ **ステンレス、鋼、アルミ、銅合金等**の精密打ち抜き（ファインブランクング）および引き抜き、深絞り、曲げ加工

【容量・荷姿】

- ・ 200 L（ドラム） ・ 18 L（ペール缶）

【危険物分類】

- ・ 第四類第4石油類

【使用上の注意】

- ・ 本製品の取り扱いに関しては、製品安全データシート（SDS）をご参照下さい。