

Curtagil 60NEAT-LC/LCND

カータジル 60NEAT-LC/LCND

不水溶性塑性加工油剤

【製品概要】

カータジル60NEAT-LC/LCNDは長鎖塩素化パラフィン含有のPRTR非該当の高性能不水溶性塑性加工油剤で銅、アルミ、鋼、ステンレスの引き抜き加工の他プレス加工、曲げ加工、絞り加工にも優れた性能を発揮します。

高速加工および後負荷加工でも油膜が切れにくく、加工精度・仕上げ面精度が向上するとともに工具寿命を延長します特に金型の精度を長時間維持します。

【製品性状】

品名 / 項目	60NEAT-LC	60NEAT-LCND	単位
液の種類	不水溶性塑性加工油剤		—
外観	赤褐色透明液体	黄色透明液体	—
密度 (15℃)	0.985		g/cm ³
引火点 (C.O.C)	202		℃
動粘度 (40℃)	80		mm ² /s
銅板腐食 (100℃/1 h)	1a		—

【用途】

- 銅、アルミ、鋼、ステンレスの精密打ち抜き（ファインブランクング）および引き抜き、深絞り、曲げ加工

【容量・荷姿】

- ・ 200 L（ドラム） ・ 18 L（ペール缶）

【危険物分類】

- ・ 第四類第4石油類

【使用上の注意】

- ・ 本製品の取り扱いに関しては、製品安全データシート（SDS）をご参照下さい。