

高性能塑性加工油剤

カータジル90NEAT-WJシリーズ

(不水溶性タイプ)

「カータジル90NEAT-WJシリーズ」は、塩素化パラフィン含有の高性能不水溶性塑性加工油剤で、ステンレス鋼の引き抜き加工の他、プレス加工、曲げ加工、絞り加工にも優れた性能を発揮します。

高速加工および高負荷加工でも油膜が切れにくく、加工精度・仕上面精度が向上するとともに工具寿命を延長します。特に金型の仕上面精度を長時間維持します。

特 性

カータジル90NEAT-WJシリーズは、非常に多くの特性を持つ油剤です。

- ①優れた耐摩耗性とカジリ防止の特性を有します。
- ②強力な粘着性により効果が持続します。(金型の精度維持に貢献します。)
- ③不活性タイプで、銅・銅合金の防蝕性に優れています。
- ④他の油剤用添加剤としてもご使用いただけます。

一般性状

品名	WJ	WJ2000
外観	暗褐色液体	褐色半濁液体
引火点 (°C)	不燃性	不燃性
動粘度 40°C (mm ² /s)	1 1 0 0	2 0 0 0
密度 15°C (g/cm ³)	1. 1 7	1. 2 1
銅板腐食	1 a	1 a
塩素化パラフィン	6 0 ~ 8 0 %	8 0 ~ 9 0 %

廃液処理

使用後は産業廃棄物として処理するか、産業廃棄物処理業者に回収を依頼して下さい。

容量・荷姿

18L (ペール缶)

山光油業株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-12-6 内神田 OS ビル 9 階

TEL 03-3253-7451 FAX 03-3253-745